







Pressmåttstabell

Gates / IMM 1-, 2-lager

Slangtyp	Storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
	Tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
G1SN 	Hylsa 001C 40021/4002 Skalfri		001C-04	40021-05	001C-06	001C-08	001C-10	001C-12	001C-16	4002-20	4002-24	4002-32
			15.8	18.0	20.4	23.5	26.8	30.5	38.8	46.3	52.7	66.2
	Hylsa 4000 Skalad	4000-03	4000-04	4000-05	4000-06	4000-08	4000-10	4000-12	4000-16	4000-20	4000-24	4000-32
		14.9	16.5	19.0	21.0	25.0	28.2	31.8	39.5	47.4	53.0	65.5
		22	22	22	24	25	27	31	37	43	45	61
G2SN 	Hylsa 0022/40022 Skalfri		0022-04	40022-05	0022-06	0022-08	0022-10	0022-12	0022-16	0022-20	0022-24	0022-32
			17.2	19.7	20.8	24.9	28.5	31.5	40.6	50.2	58.0	71.0
	Hylsa 4001 Skalad	4001-04	4001-05	4001-06	4001-08	4001-10	4001-12	4001-16	4001-20	4001-24	4001-32	
		18.0	21.1	22.4	25.7	29.0	33.0	41.0	50.8	56.8	69.5	
		22	22	24	25	27	31	37	43	45	61	
CM2T 	Hylsa 0022/40022 Skalfri		0022-04	40022-05	0022-06	0022-08	0022-10	0022-12	0022-16			
			16.8	19.5	20.6	24.2	28.3	31.3	39.7			
	Hylsa 4000 Skalad	4000-04		4000-06	4000-08	4000-10	4000-12	4000-16				
		17.1		21.2	25.2	29.5	31.9	39.7				
		22		24	25	27	31	37				
M3K 	Hylsa 001C/0022 Skalfri	001C-03	001C-04		001C-06	001C-08	0022-10		0022-16			
		13.5	15.3		19.6	23.0	28.7		40.7			
M4K+ 	Hylsa 0022 Skalfri					0022-08	0022-10	508555P				
						24.0	28.1	31.4				
M5K 	Hylsa 0022 Skalfri				0022-06	0022-08						
						20.3	24.5					

HYLSA
ART.NR

PRESSMÅTT

SKALLÄNGD

Pressmåten ovan skall ses som en vägledning som bör ge en invändig kollaps 0.3 - 3.0 mm. För att säkerställa att rätt kollaps erhållits bör kopplingarna tolkas, där möjlighet finnes.

Hylsa 0022/40022/40023 kan vara svår att tolka på kompaktslangar.

