







# Pressmåttstabell

## Specma PowerTech (Hypress)

| SLANGTYP  | STORLEK                       | 04          | 05          | 06          | 08          | 10          | 12          | 16          |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | TUM                           | 1/4"        | 5/16"       | 3/8"        | 1/2"        | 5/8"        | 3/4"        | 1"          |
| <b>2SC</b><br>                         | Hylsa<br>0022<br>Skalfri      | 0022-04     |             | 0022-06     | 0022-08     | 0022-10     | 0022-12     | 0022-16     |
|   |                               | <b>16.4</b> |             | <b>20.1</b> | <b>23.5</b> | <b>27.0</b> | <b>31.2</b> | <b>40.0</b> |
| <b>2SC+ (2KP)</b><br>                  | Hylsa<br>0022<br>Skalfri      | 0022-04     |             | 0022-06     | 0022-08     | 0022-10     | 0022-12     | 0022-16     |
|   |                               | <b>16.4</b> |             | <b>20.1</b> | <b>23.5</b> | <b>27.3</b> | <b>31.2</b> | <b>40.0</b> |
| <b>2SC++ (M2C)</b><br>               | Hylsa<br>4000<br>Skalad       |             |             |             | 4000-08     |             | 4000-12     |             |
|   |                               | <b>24.4</b> |             |             |             | <b>31.5</b> |             |             |
|   |                               |             | <b>25</b>   |             |             | <b>31</b>   |             |             |
|   | Hylsa<br>0022<br>Skalfri      |             |             |             | 0022-08     |             | 0022-12     | 0022-16     |
| <b>24.2</b>   |                               |             |             |             | <b>30.8</b> | <b>39.0</b> |             |             |
| <b>3SC (3WBC)</b><br>                | Hylsa<br>4001<br>Skalad       |             |             | 4001-06     | 4001-08     | 4001-10     | 4001-12     | 4001-16     |
|   |                               | <b>22.0</b> |             | <b>26.2</b> | <b>29.2</b> | <b>34.1</b> | <b>42.3</b> |             |
|   |                               |             |             | <b>24</b>   | <b>25</b>   | <b>27</b>   | <b>31</b>   | <b>37</b>   |
| <b>1SC+Smooth (Longlife-1SC)</b><br> | Hylsa<br>001C<br>Skalfri      | 001C-04     | 001C-05     | 001C-06     | 001C-08     | 001C-10     | 001C-12     |             |
|   |                               | <b>15.1</b> | <b>16.9</b> | <b>19.4</b> | <b>22.6</b> | <b>26.0</b> | <b>30.1</b> |             |
| <b>2SC+Smooth (Longlife-2SC)</b><br> | Hylsa<br>0022/001C<br>Skalfri | 0022-04     | 001C-05     | 0022-06     | 0022-08     | 0022-10     | 0022-12     | 0022-16     |
|   |                               | <b>16.4</b> | <b>17.7</b> | <b>20.1</b> | <b>23.5</b> | <b>27.0</b> | <b>31.2</b> | <b>40.0</b> |

Pressmåten ovan skall ses som en vägledning som bör ge en invändig kollaps 0.3 - 3.0 mm.  
För att säkerställa att rätt kollaps erhållits bör kopplingarna tolkas, där möjlighet finnes.

|                 |                  |           |
|-----------------|------------------|-----------|
| HYLSA<br>ART.NR | <b>PRESSMÅTT</b> | SKALLÄNGD |
|-----------------|------------------|-----------|



PRESSMÅTT KAN ÄNDRAS.  
SÄKERSTÄLL UTSKRIFTENS GILTIGHET.

Denna version ersätter alla tidigare utgåvor.  
**Revisionsdatum 2018-05-22**