







Pressmåttstabell

Syrafast 1-, 2-, 4-lager (Hypress)



Slangtyp	Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
	Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
E / 1SN  	Hylsa 40021-SY Skalfri	40021-04-SY	40021-05-SY	40021-06-SY	40021-08-SY	40021-10-SY	40021-12-SY	40021-16-SY	40021-20-SY	40021-24-SY	40021-32-SY
		17.8	19.5	21.6	25.1	28.3	32.2	39.3	51.7	54.9	70.0
		0.3-0.65	0.35-0.75	0.4-1.0	0.5-1.2	0.6-1.35	0.65-1.45	0.7-1.55	1.0-2.0	1.15-2.3	1.25-2.5
	Hylsa 40022-SY Skalfri	40022-04-SY		40022-06-SY	40022-08-SY	40022-10-SY	40022-12-SY	40022-16-SY	40022-20-SY	40022-24-SY	40022-32-SY
18.1			20.8	23.1	27.5	31.5	39.5	48.8	57.0	70.0	
F / 2SN 	Hylsa 40021-SY Skalfri	40021-04-SY	40021-05-SY	40021-06-SY	40021-08-SY	40021-10-SY	40021-12-SY	40021-16-SY	40021-20-SY	40021-24-SY	40021-32-SY
		18.4	20.3	22.3	25.6	29.4	33.4	40.5	53.2	57.1	72.3
		0.3-0.65	0.35-0.75	0.4-1.0	0.5-1.2	0.6-1.35	0.65-1.45	0.7-1.55	1.0-2.0	1.15-2.3	1.25-2.5
	Hylsa 40022-SY Skalfri	40022-04-SY		40022-06-SY	40022-08-SY	40022-10-SY	40022-12-SY	40022-16-SY	40022-20-SY	40022-24-SY	40022-32-SY
19.0			22.0	24.4	28.7	32.6	40.5	51.8	60.0	72.5	
2KP / 2SC 	Hylsa 40021-SY Skalfri	40021-04-SY		40021-06-SY	40021-08-SY	40021-10-SY	40021-12-SY	40021-16-SY			
		17.5		21.3	25.0	28.2	32.4	39.4			
		0.3-0.65	0.35-0.75	0.4-1.0	0.5-1.2	0.6-1.35	0.65-1.45	0.7-1.55			
	Hylsa 40022-SY Skalfri	40022-04-SY									
18.0											
4SP 	Hylsa 4005-SY Skalad	4005-04-SY		4005-06-SY	4005-08-SY	4005-10-SY	4005-12-SY	4005-16-SY	4005-20-SY	4005-24-SY	4005-32-SY
		18.8		23.4	26.7	29.7	34.4	42.2	50.4	57.0	73.0
		21	23	23.5	26.5	31	38	45	49	60	
	Hylsa 40025-SY Skalad	40025-04-SY		40025-06-SY	40025-08-SY	40025-10-SY	40025-12-SY	40025-16-SY	40025-20-SY	40025-24-SY	
		18.5		22.4	25.7	29.4	33.8	40.2	52.4	56.5	
		0.5-0.7	0.6-1.1	0.7-1.2	0.8-1.5	1.1-2.2	1.3-2.6	1.45-2.9	1.5-3.0		
	21.5	21.5	23.5	28.0	31.0	35.0	40.5	48.0			
4SH 	Hylsa 4005-SY Skalad	4005-04-SY		4005-06-SY	4005-08-SY	4005-10-SY	4005-12-SY	4005-16-SY	4005-20-SY	4005-24-SY	4005-32-SY
		18.8		23.4	26.7	29.7	34.4	42.2	50.4	57.0	73.0
		21	23	23.5	26.5	31	38	45	49	60	
	Hylsa 40025-SY Skalad						40025-12-SY	40025-16-SY	40025-20-SY	40025-24-SY	
							33.4	40.2	51.8	55.1	
							1.1-2.2	1.3-2.6	1.45-2.9	1.5-3.0	
						31.0	35.0	40.5	48.0		

Pressmåten ovan skall ses som en vägledning som bör ge en invändig kollaps 0,3 - 3,0 mm. För att säkerställa att rätt kollaps erhållits bör kopplingarna tolkas, där möjlighet finnes.

Hylsa 40021 och 40022 kan vara svår att tolka på kompaktslangar.

HYLSA ART.NR	PRESSMÅTT	INV. KOLLAPS MIN / MAX	SKALLÄNGD
-----------------	-----------	---------------------------	-----------

