

Pressmåttstabell

Termoplast

SLANGTYP	STORLEK	02	03	04	05	06	08	10	12
	TUM	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
328 / 328D / 328T 	Hylsa 4009/4008 Skalfri		4009-03	4008-04	4009-05	4008-06	4008-08	4009-10	4009-12
			11.6	13.9	16.3	18.8	22.4	25.6	28.9
	Hylsa 4009-SY Skalfri		4009-03-SY	4009-04-SY	4009-05-SY	4009-06-SY	4009-08-SY		4009-12-SY
			11.4	14.2	16.7	18.9	22.6		28.5
331 / 331D / 331T 	Hylsa 4009 Skalfri		4009-03	4009-04	4009-05	4009-06	4009-08	4009-10	
			11.6	14.0	16.1	18.0	22.0	24.7	
	Hylsa 4009-SY Skalfri		4009-03-SY	4009-04-SY	4009-05-SY	4009-06-SY	4009-08-SY		
			11.5	13.8	16.4	18.2	22.0		
334 	Hylsa 4009 Skalfri		4009-03	4009-04	4009-05	4009-06	4009-08		
			11.5	14.1	16.0	18.3	21.6		
	Hylsa 4009-SY Skalfri		4009-03-SY	4009-04-SY	4009-05-SY	4009-06-SY	4009-08-SY		
			11.5	13.8	16.4	18.2	22.0		
347 / 347D / 347T 	Hylsa 4009 Skalfri		4009-03	4009-04	4009-05	4009-06	4009-08		
			11.5	14.0	16.2	18.6	21.4		
	Hylsa 4009-SY Skalfri	4009-02-SY	4009-03-SY	4009-04-SY	4009-05-SY	4009-06-SY	4009-08-SY		
		9.6	11.5	13.7	16.4	18.2	22.0		
FK01 / FK21 / FK31 	Hylsa 0022 Skalfri			0022-04		0022-06	0022-08		
				16.3		20.6	24.7		
	Hylsa 0021-SY Skalfri						0021-08-SY		
							24.5		
FK18050 Non Conductive 	Hylsa 4009 Skalfri		4009-03	4009-04	4009-05	4009-06	4009-08	4009-10	4009-12
			11.6	14.0	16.5	18.4	22.8	25.6	28.9
	Hylsa 4009-SY Skalfri		4009-03-SY	4009-04-SY	4009-05-SY	4009-06-SY	4009-08-SY		4009-12-SY
			11.4	14.2	16.7	18.9	22.6		30.0
FK1D (För kraftverktyg) 	Hylsa 45005-04-700 Skalfri			45005-04-700					
				17.1					

Pressmåten ovan skall ses som en vägledning som bör ge en invändig kollaps 0.15 - 0.50 mm.
För att säkerställa att rätt kollaps erhållits bör kopplingarna tolkas, där möjlighet finnes.

Undantag från ovanstående är syrafasta kopplingar.

HYLSA
ART.NR

PRESSMÅTT

